SEKO Kontrol 65 Transmitter Modelleri Teknik Özellikleri

Model	Hedef	Ölçüm Aralığı	Ölçüm Doğruluğu	Uygulama
K65 K065PRPH0000	pH ve ORP Ölçümü	0÷14 pH değeri; ±1500 mV	±0.1 pH değerinde; ±5 mV	Panel 96x96 mm
K65 K065PRWH0000	pH ve ORP Ölçümü	0÷14 pH değeri; ±1500 mV	±0.1 pH değerinde; ±5 mV	Duvar 144x144 mm
K65 K065CDWH0000	İletkenlik Ölçümü (TDS)	0.054÷200.000 µSm	±5 %	Duvar 144x144 mm
K65 K065CDPH0000	İletkenlik Ölçümü (TDS)	0.054÷200.000 µSm	±5 %	Panel 96x96 mm
K65 K065APPH0000	Klor Ölçümü	0÷5 sayfa/dk	± 0.01 ppm	Panel 96x96 mm
K65 K065APWH0000	Klor Ölçümü	0÷5 sayfa/dk	±0.01 sayfa/dk	Duvar 144x144 mm
K65 K065FXPH0000	Su akışı ölçümü	0÷99.999 beygir; l/dk; l/h; m3/h; GPM	±0,5 Hz	Panel 96x96 mm
K65 K065FXWH0000	Su akışı ölçümü	0÷99.999 beygir; l/dk; l/h; m3/h; GPM	±0,5 Hz	Duvar 144x144 mm
K65 K065MPPH0000	Giriş ölçümü. Sinyal	0÷99,999 ppm; Ppb; mg/l;, mA	-	Panel 96x96 mm
K65 K065MPWH0000	Giriş ölçümü. Sinyal	0÷99,999 ppm; Ppb; mg/l;, mA	-	Duvar 144x144 mm

industrial water purification systems