SEKO Kontrol 100 Transmitter Modelleri Teknik Özellikleri

Model	Hedef	Ölçüm Aralığı	Ölçüm Doğruluğu	Uygulama
K100 K100PRPM0000	pH ve ORP Ölçümü	0÷14 pH değeri; ±1500 mV	±0.1 pH değerinde; ±1 mV	Panel 96x96 mm
K100 K100PRPMA000	pH ve ORP Ölçümü	0÷14 pH değeri; ±1500 mV	±0.1 pH değerinde; ±1 mV	RS485 ModBus'lı Panel
K100 K100PRWM0000	pH ve ORP Ölçümü	0÷14 pH değeri; ±1500 mV	±0.1 pH değerinde; ±1 mV	Duvar 144x144 mm
K100 K100PRWMA000	pH ve ORP Ölçümü	0÷14 pH değeri; ±1500 mV	±0.1 pH değerinde; ±1 mV	RS485 ModBus ile duvara monte
K100 K100CDPM0000	İletkenlik Ölçümü (TDS)	0.054÷200.000 µSm	±2 %	Panel 96x96 mm
K100 K100CDPMA000	İletkenlik Ölçümü (TDS)	0.054÷200.000 µSm	±2 %	RS485 ModBus'lı Panel
K100 K100CDWM0000	İletkenlik Ölçümü (TDS)	0.054÷200.000 µSm	±2 %	Duvar 144x144 mm
K100 K100CDWMA000	İletkenlik Ölçümü (TDS)	0.054÷200.000 µSm	±2 %	RS485 ModBus ile duvara monte
K100 K100FXPM0000	Su akışı ölçümü	0÷99.999 beygir; l/dk; l/h; m3/h; GPM	±0,5 Hz	Panel 96x96 mm
K100 K100FXPMA000	Su akışı ölçümü	0÷99.999 beygir; l/dk; l/h; m3/h; GPM	±0,5 Hz	RS485 ModBus'lı Panel
K100 K100FXWM0000	Su akışı ölçümü	0÷99.999 beygir; l/dk; l/h; m3/h; GPM	±0,5 Hz	Duvar 144x144 mm
K100 K100FXWMA000	Su akışı ölçümü	0÷99.999 beygir; l/dk; l/h; m3/h; GPM	±0,5 Hz	RS485 ModBus ile duvara monte
K100 K100MPPM0000	Giriş ölçümü. Sinyal	0÷99,999 ppm; Ppb; mg/l;, mA	-	Panel 96x96 mm
K100 K100MPPMA000	Giriş ölçümü. Sinyal	0÷99,999 ppm; Ppb; mg/l;, mA	-	RS485 ModBus'lı Panel
K100 K100MPWM0000	Giriş ölçümü. Sinyal	0÷99,999 ppm; Ppb; mg/l;, mA	-	Duvar 144x144 mm
K100 K100MPWMA000	Giriş ölçümü. Sinyal	0÷99,999 ppm; Ppb; mg/l;, mA	-	RS485 ModBus ile duvara monte

industrial water purification systems