SEKO Kontrol 102 Transmitter Modelleri Teknik Özellikleri

Model	Hedef	Ölçüm Aralığı	Ölçüm Doğruluğu	Uygulama
K102 K102PRPM0000	pH ve ORP Ölçümü	0÷14 pH değeri; ±2000 mV	±0.1 pH değerinde; ±5 mV	Panel 96x96 mm
K102 K102PRZM0000	pH ve ORP Ölçümü	0÷14 pH değeri; ±2000 mV	±0.1 pH değerinde; ±5 mV	Duvar 220x144 mm
K102 K102PMPM0000	pH, ORP ve Giriş Ölçümü	0÷14 pH değeri; ±2000 mV	±0.1 pH değerinde; ± 5mV	Panel 96x96 mm
K102 K102PMZM0000	pH, ORP ve Giriş Ölçümü	0÷14 pH değeri; ±2000 mV	±0.1 pH değerinde; ±5 mV	Duvar 220x144
K102 K102PDPM0000	pH, ORP ve iletkenlik ölçümü	0÷14 pH değeri; ±2000 mV;	0.054÷200.000 µSm±0.1 pH değerinde; ±5 mV;	±5 %Panel 96x96 mm
K102 K102PDZM0000	pH, ORP ve iletkenlik ölçümü	0÷14 pH değeri; ±2000 mV;	±0.1 pH değerinde; ±5 mV; ±5 %	Duvar 220x144 mm
K102 K102MDPM0000	İletkenlik ölçümü ve girişi. Sinyal	0.054÷200.000 µSm	±5 %	Panel 96x96 mm
K102 K102MDZM0000	İletkenlik ölçümü ve girişi. Sinyal	0.054÷200.000 µSm	±5 %	Duvar 220x144 mm
K102 K102HCPM0000	pH, ORP ve klor ölçümü	0÷14 pH değeri; ±2000 mV; 0÷5 sayfa/dk	±0.1 pH değerinde; ±5 mV; ±0.01 sayfa/dk	Panel 96x96 mm
K102 K102HCZM0000	pH, ORP ve klor ölçümü	0÷14 pH değeri; ±2000 mV; 0÷5 sayfa/dk	±0.1 pH değerinde; ±5 mV; ±0.01 sayfa/dk	Duvar 220x144 mm

industrial water purification systems