Peristaltik Dozaj Pompaları

Kronos 50 kod açıklamaları

Model							
KT	Kronos 50 Serisi - Peristaltik dozaj pompası						
KK	Kronos 50 Serisi Özel Versiyon- Peristaltik dozaj pompası						
	Tür						
	HX	pH veya Redox					
	EC	Soğutma kulesi için iletkenlik analizörlü					
	FM	Harici puls veya 4 – 20 mA sinyali ile oransal dozaj					
	FF	Harici 0-10 Vdc, harici puls veya 4-20 mA sinyali ile oransal dozaj					
		Basınç [bar]					
		00	0,1				
		02	2				
		03	3				
		04	4				
			Debi [l/sa]				
			02	2			
			04	4			
			10	10			
			15	15			
				Güç kaynağı			
				M	100 - 240 Vac		
					Tüpler		
					1	Sanopren	
					5	SekoExtra	
					6	Sekomed	
					8	Sekofort	
					S	HP-San	
						Haberleşme	
						0	Haberleşme özelliği mevcut değil
						Opsiyonel	
						00	Standart
KR	HX	1H	07	M	1	0	00

EC modeli

Soğutma kuleleri için dahili iletkenlik ölçerli

Üç temel fonksiyon:

- Kireç önleyicinin harici bir darbe sinyaliyle (su debisi) orantılı olarak dozajı.
- İletkenlik programlanmış bir ayar noktasına ulaştığında blöf fonksiyonu için tahliye vanasının açılması.
- Kimyasal dozajından sonra blöf fonksiyonunun programlanabilir bir süre için devre dışı bırakılması.

HX modeli

Dahili pH/ORP kontrol ölçüm cihazıyla birlikte, galvanik yalıtımlı

Temel bir fonksiyon: pH veya redoks için programlanan ayar noktasına ulaşana kadar kimyasalın dozajının yapılması.

FM modeli

İki temel fonksiyon: harici darbe veya 4 – 20 mA sinyal ile oransal dozaj. Pompa galvanizli elektrik izolasyonuna sahiptir. Madeni yağ için SekoFort peristaltik tüplü ve yüksek basınç (4 bar'a kadar) için HP-San peristaltik tüplü özel versiyon.

FF modeli

Üç temel fonksiyon: harici 0 - 10 Vdc, darbe veya 4 - 20 mA sinyali ile oransal dozaj. Pompa galvanizli elektrik izolasyonuna sahiptir.