Spring MS1

Yay geri dönüşlü mekanik diyaframlı dozaj pompası

- Kapasite aralığı: 5,5 - 500 l/sa, 16 bar'a kadar
- Akışkan ile temas eden parçalar: SS316L, PVC, PP, PVDF, PTFE, FPM, EPDM ve Seramik

- MS1 serisi, operatörlerin özel uygulamalarına en uygun kombinasyonu seçme şansı veren çok sayıda pompa kafası motorları, strok boyu ve malzeme kombinasyonu sunar.
- Membranlı pompalar olduklarından, pistonlu pompalara özgü kimyasal sızıntıların kabul edilmediği yerlerde kullanılmak üzere kesinlikle güvenli ve sızdırmaz bir çözüm sunarlar.
- Pompanın debisini değiştirmek için strok boyu bir düğme ile manuel olarak ya da 4 - 20 mA sinyal ile kontrol edilen Aktua kiti veya darbeli su sayacı ile otomatik olarak ayarlanabilir.
- Spring MS1 pompalar, IP55 korumalı tek veya üç fazlı elektrik motorunun yanı sıra 12 Vdc aralığında çalışan ve pompanın 16 bar'a kadar olan basınçlarda 23 ila 620 l/sa arasında debilere ulaşmasını sağlayan bir DC motor ile tedarik edilebilir.



Özellikler

Modeli	Çap [mm]	Strok boyu [mm]	Frekans [strok/1']	Debi [l/sa]	Maksimum basınç [bar] SS316L	PP/PVC	PVDF	Bağlantılar SS316L	Diğer	Motor [kW/kutup]	Ağırlık [kg] SS316L	Diğer	Kutu boyutu U x G x Y [mm]
MS1A064A**A4000	64	2	58	5,5	16	10	10	BSPf ¼"	BSPf ¼"	0,18/4 (A4)	10,5	8,5	520 x 350 x 590
MS1A064B**A4000			78	8									
MS1A064C**A4000			116	11									
MS1A094A**A4000	94		58	20	16	10*	10*	BSPf ⅜"	BSPf ¼"	0,18/4 (A4)	11,0	8,5	
MS1A094B**A4000			78	26									
MS1A094C**A4000			116	40									
MS1B108A**A4000	108	4	58	60	10	10*	10*	BSPf ⅜"	BSPf ⅜"	0,18/4 (A4)	13,5	10,0	
MS1B108B**A4000			78	80									
MS1B108C**A4000			116	120									
MS1C138A**C4000	138	6	58	155	7	7	7	BSPf ¾"	BSPf ¾"	0,37/4 (C4)	18,5	12,5	
MS1C138B**C4000			78	220									
MS1C138C**C4000			116	310				BSPf 1"	BSPf 1"				
MS1C165A**C4000	165		58	230	5	5	5	BSPf 1"	BSPf 1"	0,37/4 (C4)	22,0	13,5	
MS1C165B**C4000			78	330									
MS1C165C**C4000			116	500	3	3	3						

* 16 bara kadar kullanım için özel Zorunlu Pompa Başlığı ile mevcuttur