Spring MSV

Yay geri dönüşlü diyaframlı dozaj pompası

- Kapasite aralığı: 10 – 120 l/sa, 5 bar'a kadar
- Akışkan ile temas eden parçalar: SS316L, PVDF, PTFE, FPM, EPDM ve Seramik

- MSV pompaları Spring serisinin en yeni üyesidir. Bu diyaframlı dozaj pompaları, kimyasalların uygun bir maliyetle güvenilir ve uzun vadeli etkili bir şekilde dozaj yapmasını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Özellikle pompaların birbirine bitişik olarak monte edildiği durumlarda yerden tasarruf etmek için PP gövdeleri üzerine dikey olarak monte edilen, yüksek performanslı motorlara sahip mekanizmalar içerirler.
- Çift eksantrik milli mekanik yapısı sayesinde pompa, sessiz çalışmayı ve üstün hassasiyetle akış hızını koruyarak yüksek düzeyde stabilite sunar.
- Birçok kullanıma uyarlanabilen Spring MSV, çok çeşitli sıvı, çamur ve kimyasallarda maliyet ve yüksek dozaj hassasiyeti arasında mükemmel bir uzlaşma sağlar.



Özellikler

Modeli	Çap [mm]	Strokboyu [mm]	Frekans [strok/1']	Debi [l/sa]	Maksimum basınç [bar] SS316L	Maksimum basınç [bar] PVDF	Bağlantılar SS316L	Bağlantılar PVDF	Motor [kW/kutup]	Ağırlık [kg]	Kutu boyutu U x G x Y [mm]
MSVI070P**XD000	70	4,2	26	10	5	5	BSPf ⅜"	8x12	0,06/4 (XD)	9,5	370 x 280 x 470
MSVI070O**XD000			43	20							
MSVI070N**XD000			86	40							
MSVI070M**XD000			130	60							
MSVF070R**XD000		5	144	90							
MSVH070R**XD000		6,8	144	120	3	3					